Bemil tintas

REPINTURA AUTOMOTIVA

LINHA FROTA

LINHA AGRO

TINTAS ESPECIAIS

Bemil
tintas

REPINTURA AUTOMOTIVA

Bemil
tintas

ALTA PERFORMANCE

PREPARAÇÃO



LINHA 055



MASSA POLIÉSTER 055

DOIS EM UM. ENCHIMENTO E ACABAMENTO EM UM SÓ PRODUTO.

FÁCIL DE LIXAR. ACABAMENTO PERFEITO.

GEL TIME: 05 A 07 MINUTOS;

SECAGEM: 30 MIN. PARA LIXAMENTO;

PRIMER PU 055

FÓRMULA COM SOLVENTES ESPECIAIS PARA MANTER A VISCOSIDADE DE APLICAÇÃO SEM PERDER O TEOR DE SÓLIDOS.

PRONTO PARA USO. ALTO SÓLIDOS. SECAGEM RÁPIDA.

CATÁLISE: 5:1 (500ML DE PRIMER PARA CADA 100ML DE CATALISADOR);

APLICAÇÃO: 3 DEMÃOS;

SECAGEM: 90 MIN. PARA LIXAMENTO;

ACABAMENTOS



PRODUZIDOS NO BRASIL, COM A TECNOLOGIA DA BYK CHEMIE, LÍDER MUNDIAL EM ADITIVOS ESPECIAIS PARA TINTAS E VERNIZES DE ALTO DESEMPENHO.

PROTEÇÃO CONTRA OS RAIOS UV.
EXCELENTE ALASTRAMENTO. BRILHO INTENSO.



VERNIZ PU ACR

NÃO É NECESSÁRIO DILUIR

CATÁLISE: 3:1

APLICAÇÃO: DUAS DEMÃOS

SECAGEM: AO TOQUE 40MIN. MANUSEIO 4H. FINAL 72H

BM-THANE ACR 3000

DILUIÇÃO: 15 A 20%

CATÁLISE: DISPONÍVEL NAS VERSÕES 3:1 E 4:1

APLICAÇÃO: DUAS DEMÃOS

SECAGEM: AO TOQUE 40MIN. MANUSEIO 4H. FINAL 72H

LIMPEZA, DILUIÇÃO E COMPLEMENTOS







DILUENTES

THINNER 5200: DILUIÇÃO DE ESMALTES SINTÉTICOS;

THINNER 5600: DILUIÇÃO DE TINTAS A BASE DE NITROCELULÓSE;

THINNER 5900: DILUIÇÃO DE TINTAS PU;

THINNER 5950: DILUIÇÃO DE TINTAS A BASE DE EPÓXI;

COMPLEMENTOS

WASH PRIMER: PROMOTOR DE ADERÊNCIA E PROTEÇÃO ANTICORROSIVA;

LACA NC PRETO FOSCO: PINTURA DE PEÇAS E DETALHES DO VEÍCULO;

PROTETOR ANTICORROSIVO: PROTEÇÃO EM PARTES DE DIFICÍL ACESSO PARA A PINTURA;

EMBORRACHAMENTO: BRANCO E CINZA;

LIMPEZA

SOLUÇÃO DESENGRAXANTE: LIMPEZA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS;

3X TRIPLA AÇÃO: DECAPANTE, FOSFATIZANTE E DESENGRAXANTE;

THINNER 9000: LIMPEZA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS;

PREPARAÇÃO

COMPLEMENTOS





LACA NC PRETO FOSCO

ÓTIMO DESEMPENHO NA PINTURA DE PEÇAS E DETALHES DO VEÍCULO EM GERAL.

SECAGEM ULTRA RÁPIDA.

APLICAÇÃO: TRÊS DEMÃOS;

SECAGEM: AO TOQUE 15MIN. MANUSEIO 30MIN. FINAL 12H;

WASH PRIMER

PROMOVE UMA ÓTIMA ADERÊNCIA E PROTEÇÃO ANTICORROSIVA.

CATÁLISE: 2:1 (200ML DE WASH PRIMER PARA CADA 100ML DE CATALISADOR);

APLICAÇÃO: UMA DEMÃO FINA;

SECAGEM: AO TOQUE 05MIN. MANUSEIO 10MIN. FINAL 30MIN;

LINHA FROTA



SISTEMA DE PINTURA ESPECIAL PARA CHASSIS. PROTEÇÃO QUÍMICA, ANTICORROSIVA E HIDRORREPELENTE.

ALTA PERFORMANCE DA PREPARAÇÃO AO ACABAMENTO.



Bemil tintas | Química de alta performance

LIMPEZA E DILUIÇÃO









THINNER 5200

EXCELENTE PARA A DILUIÇÃO DE ESMALTES SINTÉTICOS E LIMPEZA DE PEÇAS EM GERAL.

THINNER 5900

EXCELENTE PARA A DILUIÇÃO DE TINTAS PU.

3X - AÇÃO TRIPLA

FOSFATIZANTE, DECAPANTE E DESENGRAXANTE. 3 EM 1.

THINNER 5600

EXCELENTE PARA A DILUIÇÃO DE TINTAS A BASE DE NITROCELULOSE

THINNER 5950

EXCELENTE PARA A DILUIÇÃO DE TINTAS A BASE DE EPÓXI.

DESENGRAXANTE 5300

ESPECIAL PARA A LIMPEZA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS.

PREPARAÇÃO



LINHA 055



MASSA POLIÉSTER 055

DOIS EM UM. ENCHIMENTO E ACABAMENTO EM UM SÓ PRODUTO.

FÁCIL DE LIXAR. ACABAMENTO PERFEITO.

GEL TIME: 05 A 07 MINUTOS;

SECAGEM: 30 MIN. PARA LIXAMENTO;

PRIMER PU 055

FÓRMULA COM SOLVENTES ESPECIAIS PARA MANTER A VISCOSIDADE DE APLICAÇÃO SEM PERDER O TEOR DE SÓLIDOS.

PRONTO PARA USO. ALTO SÓLIDOS. SECAGEM RÁPIDA.

CATÁLISE: 5:1 (500ML DE PRIMER PARA CADA 100ML DE CATALISADOR);

APLICAÇÃO: 3 DEMÃOS;

SECAGEM: 90 MIN. PARA LIXAMENTO;

ACABAMENTO



BM COLOR



ESMALTE AUTOMOTIVO

ÓTIMO PARA A PINTURA DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS.

SECAGEM RÁPIDA. EXCELENTE PODER DE COBERTURA E RENDIMENTO.

SECAGEM: AO TOQUE 30MIN. MANUSEIO 1H. FINAL 72H.

ESMALTE SINTÉTICO DF

ELIMINA A NECESSIDADE DO PRIMER. FUNDO E ACABAMENTO EM UM SÓ PRODUTO.

PROTEÇÃO ANTICORROSIVA.

SECAGEM RÁPIDA. EXCELENTE PODER DE COBERTURA. ÓTIMO RENDIMENTO.

SECAGEM: AO TOQUE 30MIN. MANUSEIO 1H. FINAL 72H.



BM THANE ATM



BM THANE DF 1000

ELIMINA A NECESSIDADE DO PRIMER. FUNDO E ACABAMENTO EM UM SÓ PRODUTO.

PROTEÇÃO ANTICORROSIVA.

CATÁLISE: DISPONÍVEL NAS VERSÕES 3:1 E 4:1

SECAGEM: AO TOQUE 30 MIN. MANUSEIO 4H. FINAL 72H.

BM THANE ATM 1500

SECAGEM RÁPIDA. EXCELENTE PODER DE COBERTURA. ÓTIMO RENDIMENTO.

CATÁLISE: DISPONÍVEL NAS VERSÕES 3:1 E 4:1

SECAGEM: AO TOQUE 30 MIN. MANUSEIO 4H. FINAL 72H.

ACABAMENTOS

BM THANE ACR



PRODUZIDOS NO BRASIL, COM A TECNOLOGIA DA BYK CHEMIE, LÍDER MUNDIAL EM ADITIVOS ESPECIAIS PARA TINTAS E VERNIZES DE ALTO DESEMPENHO.

PROTEÇÃO CONTRA OS RAIOS UV.
EXCELENTE ALASTRAMENTO. BRILHO INTENSO.



VERNIZ PU ACR OH

NÃO É NECESSÁRIO DILUIR

CATÁLISE: 3:1

APLICAÇÃO: DUAS DEMÃOS

SECAGEM: AO TOQUE 40MIN. MANUSEIO 4H. FINAL 72H

BM THANE ACR 3000

DILUIÇÃO: 15 A 20%

CATÁLISE: DISPONÍVEL NAS VERSÕES 3:1 E 4:1

APLICAÇÃO: DUAS DEMÃOS

SECAGEM: AO TOQUE 40MIN. MANUSEIO 4H. FINAL 72H

PREPARAÇÃO

COMPLEMENTOS





ALCATRÃO DE HULHA

INDICADO PARA A PINTURA INTERNA DE CAÇAMBAS DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS.

PROTEÇÃO ANTICORROSIVA.

APLICAÇÃO: UMA DEMÃO;

SECAGEM: MANUSEIO 12H. FINAL 7 DIAS.

PROTETOR ANTICORROSIVO

EXCELENTE PARA PROMOVER A PROTEÇÃO ANTICORROSIVA EM PARTES DE DIFÍCIL ACESSO PARA A PINTURA.

CERA PROTETORA. NÃO ESCORRE.

FÁCIL DE APLICAR.

EMBORRACHAMENTOS



EMBORRACHAMENTO

INDICADO PARA CARROCERIAS E DEMAIS PARTES SUJEITAS A BATIDA DE PEDRAS E RESÍDUOS DE ASFALTO.

PRODUTO BASE ÁGUA.

COR: PRETO OU BRANCO;

SECAGEM: AO TOQUE 30MIN. MANUSEIO 3H. FINAL 12H.



EMB CINZA SUPER

INDICADO PARA A PROTEÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA.

PRODUTO BASE ÁGUA.

COR: CINZA;

SECAGEM: AO TOQUE 30MIN. MANUSEIO 3H. FINAL 12H.



EMB SR 7000

EXCELENTE RESISTÊNCIA AO TEMPO.

BASE SOLVENTE.

COR: CINZA;

SECAGEM: AO TOQUE 30 MIN. MANUSEIO 1H. FINAL 24H.

PREPARAÇÃO

COMPLEMENTOS





LACA NC PRETO FOSCO

ÓTIMO DESEMPENHO NA PINTURA DE PEÇAS E DETALHES DO VEÍCULO EM GERAL.

SECAGEM ULTRA RÁPIDA.

APLICAÇÃO: TRÊS DEMÃOS;

SECAGEM: AO TOQUE 15MIN. MANUSEIO 30MIN. FINAL 12H;

WASH PRIMER

PROMOVE UMA ÓTIMA ADERÊNCIA E PROTEÇÃO ANTICORROSIVA.

CATÁLISE: 2:1 (200ML DE WASH PRIMER PARA CADA 100ML DE CATALISADOR);

APLICAÇÃO: UMA DEMÃO FINA;

SECAGEM: AO TOQUE 05MIN. MANUSEIO 10MIN. FINAL 30MIN;

CONHEÇA A LINHA BEMIL DE VERNIZES AUTOMOTIVOS. ALTA PERFORMANCE NA APLICAÇÃO, E BRILHO POR MUITO MAIS TEMPO.



Bemil

tintas

TELEFONE: 48 - 34382111
FORQUILHINHA - SANTA CATARINA

INDÚSTRIA BRASILEIRA

www.bemil.ind.br
/tintasbemil



Bemil
tintas

LINHA AGRO

SISTEMAS DE PINTURA ESPECIAIS PARA TRATORES E MÁQUINAS.
PROTEÇÃO QUÍMICA, ANTICORROSIVA E HIDRORREPELENTE.

ALTA PERFORMANCE DA PREPARAÇÃO AO ACABAMENTO.



LIMPEZA E DILUIÇÃO



THINNER 5200

EXCELENTE PARA A DILUIÇÃO DE ESMALTES SINTÉTICOS E LIMPEZA DE PEÇAS EM GERAL.



THINNER 5900

EXCELENTE PARA A DILUIÇÃO DE TINTAS PU.



3X - AÇÃO TRIPLA

FOSFATIZANTE, DECAPANTE E DESENGRAXANTE. 3 EM 1.

THINNER 5600

EXCELENTE PARA A DILUIÇÃO DE TINTAS A BASE DE NITROCELULOSE

THINNER 5950

EXCELENTE PARA A DILUIÇÃO DE TINTAS A BASE DE EPÓXI.

DESENGRAXANTE 5300

ESPECIAL PARA A LIMPEZA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS.

PREPARAÇÃO



LINHA 055



MASSA POLIÉSTER 055

DOIS EM UM. ENCHIMENTO E ACABAMENTO EM UM SÓ PRODUTO.

FÁCIL DE LIXAR. ACABAMENTO PERFEITO.

GEL TIME: 05 A 07 MINUTOS;

SECAGEM: 30 MIN. PARA LIXAMENTO;

PRIMER PU 055

FÓRMULA COM SOLVENTES ESPECIAIS PARA MANTER A VISCOSIDADE DE APLICAÇÃO SEM PERDER O TEOR DE SÓLIDOS.

PRONTO PARA USO. ALTO SÓLIDOS. SECAGEM RÁPIDA.

CATÁLISE: 5:1 (500ML DE PRIMER PARA CADA 100ML DE CATALISADOR);

APLICAÇÃO: 3 DEMÃOS;

SECAGEM: 90 MIN. PARA LIXAMENTO;

ACABAMENTOS



BM COLOR



ESMALTE AUTOMOTIVO

ÓTIMO PARA A PINTURA DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS.

SECAGEM RÁPIDA. EXCELENTE PODER DE COBERTURA E RENDIMENTO.

SECAGEM: AO TOQUE 30MIN. MANUSEIO 1H. FINAL 72H.

ESMALTE SINTÉTICO DF

ELIMINA A NECESSIDADE DO PRIMER. FUNDO E ACABAMENTO EM UM SÓ PRODUTO.

PROTEÇÃO ANTICORROSIVA.

SECAGEM RÁPIDA. EXCELENTE PODER DE COBERTURA. ÓTIMO RENDIMENTO.

SECAGEM: AO TOQUE 30MIN. MANUSEIO 1H. FINAL 72H.



BM THANE ATM



BM-THANE DF 1000

ELIMINA A NECESSIDADE DO PRIMER. FUNDO E ACABAMENTO EM UM SÓ PRODUTO.

PROTEÇÃO ANTICORROSIVA.

CATÁLISE: DISPONÍVEL NAS VERSÕES 3:1 E 4:1

SECAGEM: AO TOQUE 30 MIN. MANUSEIO 4H. FINAL 48H.

BM-THANE ATM 1500

SECAGEM RÁPIDA. EXCELENTE PODER DE COBERTURA. ÓTIMO RENDIMENTO.

CATÁLISE: DISPONÍVEL NAS VERSÕES 3:1 E 4:1

SECAGEM: AO TOQUE 30 MIN. MANUSEIO 4H. FINAL 48H.

ACABAMENTOS



BM THANE ACR

PRODUZIDOS NO BRASIL, COM A TECNOLOGIA DA BYK CHEMIE, LÍDER MUNDIAL EM ADITIVOS ESPECIAIS PARA TINTAS E VERNIZES DE ALTO DESEMPENHO.

PROTEÇÃO CONTRA OS RAIOS UV.
EXCELENTE ALASTRAMENTO. BRILHO INTENSO.



VERNIZ PU ACR OH

NÃO É NECESSÁRIO DILUIR

CATÁLISE: 3:1

APLICAÇÃO: DUAS DEMÃOS

SECAGEM: AO TOQUE 40MIN. MANUSEIO 4H. FINAL 72H

BM THANE ACR 3000

DILUIÇÃO: 15 A 20%

CATÁLISE: DISPONÍVEL NAS VERSÕES 3:1 E 4:1

APLICAÇÃO: DUAS DEMÃOS

SECAGEM: AO TOQUE 40MIN. MANUSEIO 4H. FINAL 72H

PREPARAÇÃO

COMPLEMENTOS





ALCATRÃO DE HULHA

INDICADO PARA A PINTURA INTERNA DE CAÇAMBAS DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS.

PROTEÇÃO ANTICORROSIVA.

APLICAÇÃO: UMA DEMÃO;

SECAGEM: MANUSEIO 12H. FINAL 7 DIAS.

PROTETOR ANTICORROSIVO

EXCELENTE PARA PROMOVER A PROTEÇÃO ANTICORROSIVA EM PARTES DE DIFÍCIL ACESSO PARA A PINTURA.

CERA PROTETORA. NÃO ESCORRE.

FÁCIL DE APLICAR.

EMBORRACHAMENTOS



EMBORRACHAMENTO

INDICADO PARA CARROCERIAS E DEMAIS PARTES SUJEITAS A BATIDA DE PEDRAS E RESÍDUOS DE ASFALTO.

PRODUTO BASE ÁGUA.

COR: PRETO OU BRANCO;

SECAGEM: AO TOQUE 30MIN. MANUSEIO 3H. FINAL 12H.



EMB CINZA SUPER

INDICADO PARA A PROTEÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA.

PRODUTO BASE ÁGUA.

COR: CINZA;

SECAGEM: AO TOQUE 30MIN. MANUSEIO 3H. FINAL 12H.



EMB SR 7000

EXCELENTE RESISTÊNCIA AO TEMPO.

BASE SOLVENTE.

COR: CINZA;

SECAGEM: AO TOQUE 30 MIN. MANUSEIO 1H. FINAL 24H.

PREPARAÇÃO

COMPLEMENTOS





LACA NC PRETO FOSCO

ÓTIMO DESEMPENHO NA PINTURA DE PEÇAS E DETALHES DO VEÍCULO EM GERAL.

SECAGEM ULTRA RÁPIDA.

APLICAÇÃO: TRÊS DEMÃOS;

SECAGEM: AO TOQUE 15MIN. MANUSEIO 30MIN. FINAL 12H;

WASH PRIMER

PROMOVE UMA ÓTIMA ADERÊNCIA E PROTEÇÃO ANTICORROSIVA.

CATÁLISE: 2:1 (200ML DE WASH PRIMER PARA CADA 100ML DE CATALISADOR);

APLICAÇÃO: UMA DEMÃO FINA;

SECAGEM: AO TOQUE 05MIN. MANUSEIO 10MIN. FINAL 30MIN;

CONHEÇA O PROTETOR ANTICORROSIVO BEMIL. UMA CERA PROTETORA DESENVOLVIDA PARA AUMENTAR A VIDA ÚTIL DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.





Bemil

tintas

TELEFONE: 48 - 34382111
FORQUILHINHA - SANTA CATARINA

INDÚSTRIA BRASILEIRA

www.bemil.ind.br
/tintasbemil

TINTAS ESPECIAIS

Bemil tintas

TINTAS, VERNIZES E COMPLEMENTOS ESPECIAIS PARA A PINTURA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, PEÇAS, CONTAINERS, TANQUES, TUBULAÇÕES, CILINDROS E ESTRUTURAS.

PREPARAÇÃO

LINHA 055



SISTEMA DE PREPARAÇÃO DE ALTO DESEMPENHO. ESPECIAL PARA PROMOVER O MELHOR NÍVEL DE ACABAMENTO.

ALTA PERFORMANCE NA PREPARAÇÃO.



MASSA POLIÉSTER 055

DOIS EM UM. ENCHIMENTO E ACABAMENTO EM UM SÓ PRODUTO.

FÁCIL DE LIXAR. ACABAMENTO PERFEITO.

GEL TIME: 05 A 07 MINUTOS;

SECAGEM: 30 MIN. PARA LIXAMENTO;

PRIMER PU 055

FÓRMULA COM SOLVENTES ESPECIAIS PARA MANTER A VISCOSIDADE DE APLICAÇÃO SEM PERDER O TEOR DE SÓLIDOS.

PRONTO PARA USO. ALTO SÓLIDOS. SECAGEM RÁPIDA.

CATÁLISE: 5:1 (500ML DE PRIMER PARA CADA 100ML DE CATALISADOR);

APLICAÇÃO: 3 DEMÃOS;

SECAGEM: 90 MIN. PARA LIXAMENTO;

PREPARAÇÃO



EXTRAPRIMER



EXTRAPRIMER A-200

ÓTIMO PARA A PINTURA DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS.

SECAGEM RÁPIDA. EXCELENTE PODER DE COBERTURA E RENDIMENTO.

SECAGEM: AO TOQUE 30MIN. MANUSEIO 1H. FINAL 24H;

PROTEÇÃO ANTICORROSIVA.

EXTRAPRIMER SR-300

ÓTIMO PARA A PINTURA DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS.

SECAGEM RÁPIDA. EXCELENTE PODER DE COBERTURA E RENDIMENTO.

SECAGEM: AO TOQUE 30MIN. MANUSEIO 1H. FINAL 24H;

PREPARAÇÃO



LACKPRIMER



LACKPRIMER NC 4100

ÓTIMO PARA A PINTURA DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS.

SECAGEM RÁPIDA. EXCELENTE PODER DE COBERTURA E RENDIMENTO.

SECAGEM: AO TOQUE 15MIN. MANUSEIO 30MIN. FINAL 12H;

LACKPRIMER NC 4200

ÓTIMO PARA A PINTURA DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS.

SECAGEM RÁPIDA. EXCELENTE PODER DE COBERTURA. SUPER RENDIMENTO.

DILUIÇÃO: 150%

SECAGEM: AO TOQUE 15MIN. MANUSEIO 30MIN. FINAL 12H;

PREPARAÇÃO



POXIPRIMER



POXIPRIMER HB 3000

EXCELENTE PARA PROMOVER A PROTEÇÃO ANTICORROSIVA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.

APLICAÇÃO ÚMIDO SOBRE ÚMIDO.

SECAGEM: MANUSEIO 6H.
FINAL 7 DIAS.

ALTA ESPESSURA.

POXIPRIMER S 2500

EXCELENTE PARA PROMOVER A PROTEÇÃO ANTICORROSIVA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.

APLICAÇÃO ÚMIDO SOBRE ÚMIDO.

SECAGEM: MANUSEIO 6H.
FINAL 7 DIAS.

PREPARAÇÃO



THANEPRIMER



THANEPRIMER A 900

ALTO SÓLIDOS. EXCELENTE ENCHIMENTO.

CATÁLISE: 4:1

APLICAÇÃO: 3 DEMÃOS;

SECAGEM: 3H. PARA LIXAMENTO;

PROTEÇÃO ANTICORROSIVA.

THANEPRIMER SR 500

ALTO SÓLIDOS. EXCELENTE ENCHIMENTO.

CATÁLISE: 4:1

APLICAÇÃO: 3 DEMÃOS;

SECAGEM: 3H. PARA LIXAMENTO;

LIMPEZA E DILUIÇÃO



THINNER 5200

EXCELENTE PARA A DILUIÇÃO DE ESMALTES SINTÉTICOS E LIMPEZA DE PEÇAS EM GERAL.



THINNER 5900

EXCELENTE PARA A DILUIÇÃO DE TINTAS PU E EPÓXI.



3X - AÇÃO TRIPLA

FOSFATIZANTE, DECAPANTE E DESENGRAXANTE. 3 EM 1.

THINNER 5600

EXCELENTE PARA A DILUIÇÃO DE TINTAS A BASE DE NITROCELULOSE

THINNER 5610

EXCELENTE PARA A DILUIÇÃO DE TINTAS PARA IMERSÃO.

DESENGRAXANTE 5300

ESPECIAL PARA A LIMPEZA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS.

ACABAMENTOS



BM NITRO



BM NC 4000

TINTA ESPECIAL PARA PINTURAS EM IMERSÃO.

SECAGEM RÁPIDA. EXCELENTE PODER DE COBERTURA E RENDIMENTO.

SECAGEM: AO TOQUE 15MIN. MANUSEIO 30MIN. FINAL 12H.

BM NC 5000

INDICADO PARA SISTEMAS DE PINTURA EM SÉRIE.

SECAGEM ULTRA RÁPIDA. EXCELENTE PODER DE COBERTURA E RENDIMENTO.

SECAGEM: AO TOQUE 07 MIN. MANUSEIO 20MIN. FINAL 12H.

ACABAMENTOS



BM COLOR



ESMALTE AUTOMOTIVO

ÓTIMO PARA A PINTURA DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS.

SECAGEM RÁPIDA. EXCELENTE PODER DE COBERTURA E RENDIMENTO.

SECAGEM: AO TOQUE 30MIN. MANUSEIO 1H. FINAL 72H.

ESMALTE SINTÉTICO DF

ELIMINA A NECESSIDADE DO PRIMER. FUNDO E ACABAMENTO EM UM SÓ PRODUTO.

PROTEÇÃO ANTICORROSIVA.

SECAGEM RÁPIDA. EXCELENTE PODER DE COBERTURA. ÓTIMO RENDIMENTO.

SECAGEM: AO TOQUE 30MIN. MANUSEIO 1H. FINAL 72H.

ACABAMENTOS



BM THANE ATM



BM THANE DF 1000

ELIMINA A NECESSIDADE DO PRIMER.

EXCELENTE PODER DE COBERTURA.
ÓTIMO RENDIMENTO.

CATÁLISE: DISPONÍVEL NAS VERSÕES 3:1 E 4:1

SECAGEM: AO TOQUE 45 MIN.
MANUSEIO 4H. FINAL 72H.

BM THANE ATM 1500

EXCELENTE PODER DE COBERTURA.
ÓTIMO RENDIMENTO.

CATÁLISE: DISPONÍVEL NAS VERSÕES 3:1 E 4:1

SECAGEM: AO TOQUE 45 MIN.
MANUSEIO 4H. FINAL 72H.



BM THANE ACR



BM THANE ACR 2500

PROTEÇÃO CONTRA OS RAIOS UV.
EXCELENTE ALASTRAMENTO.

EXCELENTE PODER DE COBERTURA.
ÓTIMO RENDIMENTO.

CATÁLISE: DISPONÍVEL NAS VERSÕES 3:1 E 4:1

SECAGEM: AO TOQUE 45 MIN.
MANUSEIO 4H. FINAL 72H.

BM THANE ACR 3000

PROTEÇÃO CONTRA OS RAIOS UV.
EXCELENTE ALASTRAMENTO. BRILHO INTENSO.

DILUIÇÃO: 15 A 20%

CATÁLISE: DISPONÍVEL NAS VERSÕES 3:1 E 4:1

APLICAÇÃO: DUAS DEMÃOS

SECAGEM: AO TOQUE 30MIN. MANUSEIO 4H.
FINAL 72H

ACABAMENTOS



BM EPOXI



BM EPOXI 3000

EEXCELENTE PODER DE COBERTURA. ÓTIMO RENDIMENTO.

CATÁLISE: DISPONÍVEL NAS VERSÕES 3:1 E 4:1

SECAGEM: AO TOQUE 3 HORAS. MANUSEIO 6 HORAS. FINAL 7 DIAS.

BM EPOXI HB

EXCELENTE PODER DE COBERTURA. ÓTIMO RENDIMENTO.

ALTA ESPESSURA

CATÁLISE: DISPONÍVEL VERSÃO 1:1

SECAGEM: AO TOQUE 3 HORAS. MANUSEIO 6 HORAS. FINAL 7 DIAS.

Bemil

tintas

TELEFONE: 48 - 34382111
FORQUILHINHA - SANTA CATARINA

INDÚSTRIA BRASILEIRA

www.bemil.ind.br
/tintasbemil